XYLOCHAMP

Traitement des bois
Préventif - Curatif - Fongicide - Insecticide.

Destiné à la préservation des bois (toutes essences) pour obtenir une protection FONGICIDE et INSECTICIDE en traitement PREVENTIF et CURATIF.

Se présente sous la forme d'un liquide (concentré) hydrodispersable dans l'eau, possédant les qualités des produits solvantés prêts à l'emploi et des sels solubles à l'eau, plus deux avantages importants :

Traitement des bois secs, humides et verts de par sa solubilité à l'eau.

Traitement des bois en local clos de par sa faible toxicité, prêt à l'emploi.

• Applications :

S'emploie en toute sécurité pour traiter les bois destinés à l'extérieur ou à l'intérieur.
Protection préventive des grumes, des sciages, des bois de gros œuvre et bois ouvragés, tels que : Charpentes, solivages, lambourdes, escaliers, parquets, meubles, etc.
Traitement curatif des charpentes, solivages et pièces d'entrait, huisseries, lambris, plinthes, escaliers, parquets, ossatures, tasseaux, linteaux, meubles, etc.

• Caractéristiques :

Point de congélation concentré - 30°C et émulsionné - 4°C.
XYLOCHAMP a subi des tests satifaisants aux normes N.F. et E.N. Procès-verbaux d'essais fongicides et insecticides.
Conforme à la Directive Biocide en cours.

• Traitement des insectes xylophages : termites, vrillettes, capricornes, lyctus, etc.

Traitement des champignons imparfaits, pourriture molle, brune et blanche, (Trichoderma, Chætomium globosum, Glœphyllum trabeum, Coriolus versicolor).

Permet de traiter des bois dont l'emploi correspond aux risques biologiques prévus dans les classes 1.2.3. définies par la norme NF B 50.100 (voir information).

...

Label VERT EXCELL

ORCAD LABORATOIRE

Chemin de la Desserte Quartier Hte Bédoule 13 240 SEPTEMES LES VALLONS
Tél. 04 91 09 03 93 - Fax. 04 91 09 05 16 - Email. contact@orcad-vulcano.com

3900 / 8030

XYLOCHAMP

Traitement des bois
Préventif - Curatif - Fongicide - Insecticide.

• Mode d'Emploi :

Ne jamais mélanger **XYLOCHAMP** à d'autres produits de traitements.
XYLOCHAMP est un concentré qui doit être dilué à raison de 1 L pour 4 L d'eau.

• ***Traitement Préventif :***
Pulvérisation - Badigeon :
1 à 2 couches copieuses à 4 heures d'intervalle.
Trempage : 1 à 6 mn selon section et volume.

• ***Traitement Curatif :***
Pulvérisation - Badigeon :
3 couches (minimum), afin de saturer le bois en profondeur.

• ***Trempage :*** 8 à 15 mn selon section et volume.

• ***Injection :*** Section supérieure à 10 x 10 cm, espacer les injecteurs de 30 cm maxi.

• ***Traitement Préventif insecticide :*** dilution : 1 L pour 9 L d'eau.

• ***Consommation variable suivant essence et siccité du bois :***
De 20 à 40 L de solution par m^3.

• ***Traitement des termites :*** La lutte contre les termites comporte des mesures complémentaires à la préservation du bois concernant les sols, les fondations, les murs, etc.
Effectuer l'application suivant la norme NFX 40.501.
(Pour plus de renseignements, nous consulter).
Conforme à la direction Biocide.

• ***Temps de séchage :*** *afin de permettre aux matières insecticides de se fixer dans le bois, maintenir sous abri 48 H mini.*

• Avantages :

Les bois traités conservent leur texture apparente, ils ne sont ni tachés, ni gras, et peuvent être utilisés au contact de plâtres, bétons cellulaires et autres matériaux poreux sans risque de les altérer ou les tacher.
Ne confère au bois aucune propriété corrosive vis-à-vis des métaux, notamment des ferrures, visseries qui peuvent être fixées sur les bois traités.
N'attaque pas les joints de colle ayant fait prise, peut donc traiter les bois assemblés par collage.
Incolore après séchage (48 heures).
Les bois traités peuvent être peints, vernis ou cirés.
Permet le stockage des bois traités sans risque d'incendie.
Voir législation dans tous les domaines et, en particulier, pour les stations de traitement.
Il n'y a pas de pollution atmosphérique par émanation.
XYLOCHAMP prêt à l'emploi est ininflammable, et n'est pas repris au tableau "C" des substances dangereuses. Ne présente aucun danger de maladies professionnelles concernant les solvants (benzolisme) ou celles occasionées par les dérivés halogénés des phénols (pentachlorophénol et ses sels).

• Précautions d'Emploi :

Ne pas mettre au contact du polystyrène.

• Sécurité d'Emploi :

Malgré la faible toxicité de **XYLOCHAMP** prêt à l'emploi, il convient de respecter les consignes suivantes :
Appliquer avec gants et masque.
Eviter toute absorption par voie buccale, ainsi que les contacts fréquents ou prolongés avec la peau et les muqueuses.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Se laver les mains après manipulation.
En cas d'incident, lavage abondant à l'eau et au savon.
Ne pas vidanger dans le réseau d'assainissement.
Les bois traités ne doivent pas être mis au contact des produits alimentaires.

INFORMATIONS :
La norme NF B 50.100 définit des classes de risques biologiques d'emploi du bois, en fonction de la situation où ceux-ci seront placés. Il est prévu cinq classes, dont voici les principaux critères :

CLASSE 1 :
Bois toujours sec. Humidité du bois en service inférieure à 20 % (m/m).
Ouvrages : *meubles, parquets en pièces sèches, etc. Risques : insectes.*

CLASSE 2 :
Bois sec dont la surface peut être humidifiée temporairement. Humidité du bois en service inférieure à 20 % (m/m).
Ouvrages : *charpentes, planchers, ossatures (période de chantier).*
Risques : *insectes et champignons de surface.*

CLASSE 3 :
Bois soumis à des alternances d'humidité et de sècheresse. Humidité du bois en service fréquemment supérieur à 20 % (m/m).
Ouvrages : *menuiseries extérieures...*
Risques : *pourriture et insectes.*

CLASSE 4 :
Bois dont l'humidité est toujours supérieure à 20 %, dans tout ou partie de son volume.
Ouvrages : *bois en contact du sol ou de l'eau, pièces horizontales présentant des fentes aux intempéries, assemblages ou tout autre cause faisant pièges à eau stagnante.*
Risques : *pourriture et insectes.*

CLASSE 5 :
Bois dont l'humidité est toujours supérieure à 20 %.
Ouvrages : *bois situé dans l'eau ou au dessus,*
Exemple : *pieux utilisés dans les ports.*
Risques : *organismes invertébrés marins et insectes.*

Pour tous compléments d'information, se reporter à la norme NF B 50.100.

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL

© Création & Photos : LABO FRANCE.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

ORCAD LABORATOIRE
Chemin de la Desserte Quartier Hte Bédoule 13 240 SEPTEMES LES VALLONS
Tél. 04 91 09 03 93 - Fax. 04 91 09 05 16 - Email. contact@orcad-vulcano.com

3900 / 8030